



TYBS702A

Modulo KNX Secure 2 IN-OUT x LED mixabili - potenziale libero - incasso

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata

ETS
easy

Architettura

Sistema bus

EIB

Corrente

Numero di circuiti di ingresso

2

Connettività

Con sistema bus radio KNX

No

Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria

No

Radiofrequenza bidirezionale

No

Con batterie

No

Con controllo HVAC

No

Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a incasso

Illuminazione

Controllo LED

No

Materiali

Materiale

Plastica

Colore

Grigio chiaro

Codice RAL

7035

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-5-+45 °C

Cavo

Lunghezza del cavo

0,25 m

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso

3,3-3,3 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus

21-32 V

Tipo di tensione di alimentazione

DC; c.c.; corrente continua

Tensione di alimentazione del sistema

30 V DC tramite bus

Serie

Lunghezza

43 mm

Altezza

28,5 mm

Profondità

15,4 mm

Testo

Tipo di montaggio

Per montaggio a incasso e in parete cava

Tipo di connessione

Con cavo preconfezionato

Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si