



TYBS704A



**Modulo KNX Secure 4 IN-OUT x LED mixabili - potenziale libero - incasso**

**Caratteristiche tecniche**

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata

ETS  
easy

**Architettura**

Sistema bus

EIB

**Corrente**

Numero di circuiti di ingresso

4

**Connettività**

Con sistema bus radio KNX

No

**Equipaggiamento**

Tensione esterna necessaria

No

Radiofrequenza bidirezionale

No

Con batterie

No

Con controllo HVAC

No

**Installazione, montaggio**

Montaggio su

Montaggio a incasso

**Illuminazione**

Controllo LED

No

**Materiali**

Materiale

Plastica

Colore

Grigio chiaro

Codice RAL

7035

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP20

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio

-5-+45 °C

**Cavo**

Lunghezza del cavo

0,25 m

**Condizioni di impiego**

Tensione d'ingresso

3,3-3,3 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus

21-32 V

Tipo di tensione di alimentazione

DC; c.c.; corrente continua

Tensione di alimentazione del sistema

30 V DC tramite bus

**Serie**

Lunghezza

43 mm

Altezza

28,5 mm

Profondità

15,4 mm

**Testo**

Tipo di montaggio

Per montaggio a incasso e in parete cava

Tipo di connessione

Con cavo preconfezionato

**Sostenibilità**

Conformità REACh - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si