



B02463



### Angolo interno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NIAV 100x40 W

#### Caratteristiche tecniche

##### Impostazioni

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Range regolazione dell'angolo | 70 - 120 |
|-------------------------------|----------|

##### Serie

|         |       |
|---------|-------|
| Altezza | 40 mm |
|---------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Larghezza | 100 mm |
|-----------|--------|

##### Materiali

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Materiale | Acronitrile-Butadiene-Stirene (ABS) |
|-----------|-------------------------------------|

|        |        |
|--------|--------|
| Colore | Bianco |
|--------|--------|

|            |      |
|------------|------|
| Codice RAL | 9001 |
|------------|------|

##### Protezione

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Resistenza agli urti IK | IK08 |
|-------------------------|------|

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP40 |
|-----------------------------------------|------|

##### Condizioni d'uso

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Temperatura d'esercizio | 5 - 60 °C |
|-------------------------|-----------|

##### Adatto per

|                                  |
|----------------------------------|
| 03 TA-N 100x40 / 05 TA-EN 100x40 |
|----------------------------------|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
|------------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|

#### Illustrazioni | Disegni

