



B02577



Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 25x60 G

Caratteristiche tecniche

Serie

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Altezza                  | 60 mm                       |
| Larghezza                | 25 mm                       |
| Lunghezza                | 2000 mm                     |
| Larghezza della feritoia | 4 mm                        |
| Larghezza slot           | 6 mm                        |
| Sezione interna          | 1190 - 1190 mm <sup>2</sup> |

Equipaggiamento

|                        |    |
|------------------------|----|
| coperchio in dotazione | Si |
|------------------------|----|

Materiali

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Materiale | Polivinilcloruro (PVC) |
|-----------|------------------------|

Funzioni

|                 |    |
|-----------------|----|
| Autoestinguente | Si |
|-----------------|----|

Normative

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Classe di infiammabilità secondo UL94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

Materiali

|            |        |
|------------|--------|
| Colore     | Grigio |
| Codice RAL | 7030   |

Architettura

|            |    |
|------------|----|
| Flessibile | No |
|------------|----|

Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|

Illustrazioni | Disegni

