



B04836



Cassetta di derivazione IP55 grigia 300x220x120 viti metalliche IP55 06 VM

Caratteristiche tecniche

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
Tipo di montaggio coperchio	Montaggio a vite in metallo

Installazione, montaggio

installazione in immersione	No
Montaggio su	Montaggio a soffitto Installazione a parete
Incassabile	No

Serie

Serie	220 x 300 mm
Altezza	220 mm
Larghezza	300 mm
Profondità	120 mm

Materiali

Colore	Grigio
Resistente agli ultravioletti	Sì
Codice RAL	7035
Colore prodotto	Grigio chiaro
Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	650 °C
Resistenza agli urti IK	IK08

Equipaggiamento

PSigillabile	Sì
--------------	----

Normative

Classe di infiammabilità secondo UL94	HB
---------------------------------------	----

Funzioni

Con inserimento posteriore	Sì
----------------------------	----

Forma

Forma	Rettangolare
-------	--------------

Conneessione

Numero di ingressi per tubi	12
-----------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 60 °C
-------------------------	-------------

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

