



B05620



Cassetta di derivazione trasparente 300x220x120 1/4 di giro IP56 06 TRASP

Caratteristiche tecniche

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	Si
Tipo di montaggio coperchio	Montaggio a vite in plastica

Installazione, montaggio

installazione in immersione	No
Montaggio su	Montaggio a soffitto Installazione a parete
Incassabile	No

Serie

Serie	220 x 300 mm
Altezza	220 mm
Larghezza	300 mm
Profondità	120 mm

Materiali

Colore	Grigio
Resistente agli ultravioletti	Si
Codice RAL	7035
Colore prodotto	Grigio chiaro
Materiale	Acilnitrile-Butadiene-Stirene (ABS)

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP56
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	650 °C
Resistenza agli urti IK	IK08

Equipaggiamento

PSigillabile	Si
--------------	----

Funzioni

Con inserimento posteriore	Si
----------------------------	----

Forma

Forma	Rettangolare
-------	--------------

Connezzione

Numero di ingressi per tubi	0
-----------------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 60 °C
-------------------------	-------------

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

