



B07911



Cassetta derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM GWT960

Caratteristiche tecniche

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
Tipo di montaggio coperchio	Montaggio a vite in metallo

Installazione, montaggio

installazione in immersione	No
Montaggio su	Montaggio a soffitto Installazione a parete
Incassabile	No

Serie

Serie	100 x 100 mm
Altezza	100 mm
Larghezza	100 mm
Profondità	50 mm

Materiali

Colore	Grigio
Resistente agli ultravioletti	Si
Codice RAL	7035
Colore prodotto	Grigio chiaro
Materiale	PC-ABS senza alogeni

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	960 °C
Resistenza agli urti IK	IK07

Equipaggiamento

PSigillabile	No
--------------	----

Normative

Classe di infiammabilità secondo UL94	V0
---------------------------------------	----

Funzioni

Con inserimento posteriore	Si
----------------------------	----

Forma

Forma	Quadrato
-------	----------

Conneessione

Numero di ingressi per tubi	6
-----------------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 60 °C
-------------------------	-------------

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

