



B07930



**Cassetta derivazione coperchio alto 300x220x180 viti metal. IP56 06 CA VM GWT960**

#### Caratteristiche tecniche

##### Porta / coperchio

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Porta/frontale trasparente  | No                          |
| Tipo di montaggio coperchio | Montaggio a vite in metallo |

##### Installazione, montaggio

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| installazione in immersione | No                                             |
| Montaggio su                | Montaggio a soffitto<br>Installazione a parete |
| Incassabile                 | No                                             |

##### Serie

|            |              |
|------------|--------------|
| Serie      | 220 x 300 mm |
| Altezza    | 220 mm       |
| Larghezza  | 300 mm       |
| Profondità | 180 mm       |

##### Materiali

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Colore                        | Grigio               |
| Resistente agli ultravioletti | Sì                   |
| Codice RAL                    | 7035                 |
| Colore prodotto               | Grigio chiaro        |
| Materiale                     | PC-ABS senza alogeni |

##### Protezione

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)       | IP56   |
| Grado di resistenza al filo incandescente GWT | 960 °C |
| Resistenza agli urti IK                       | IK08   |

##### Equipaggiamento

|              |    |
|--------------|----|
| PSigillabile | Sì |
|--------------|----|

##### Normative

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Classe di infiammabilità secondo UL94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

##### Funzioni

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Con inserimento posteriore | Sì |
|----------------------------|----|

##### Forma

|       |              |
|-------|--------------|
| Forma | Rettangolare |
|-------|--------------|

##### ConneSSIONE

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Numero di ingressi per tubi | 0 |
|-----------------------------|---|

##### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -25 - 60 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |

Illustrazioni | Disegni

