



B10391



Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF32

Caratteristiche tecniche

Materiali

Materiale	Poliammide (PA)
Colore	Grigio
Resistente agli ultravioletti	No
Codice RAL	7035

Serie

Diametro interno	24,30 mm
Diametro esterno	32 mm
Diametro	32 mm
Lunghezza	25000 mm

Protezione

Grado di resistenza al filo incandescente GWT	850 °C
Ritardante alla fiamma	Si

Normative

Classe di infiammabilità secondo UL94	V0
---------------------------------------	----

Installazione, montaggio

Idoneo per installazione su parete leggera	Si
Adatto per essere interrato	No
Adatto per l'installazione su massetto	No
Adatto per l'uso esterno	Si
Idoneo per macchine	Si
Idoneo per l'installazione a parete	Si
Adatto per montaggio su legno	Si
È rivestito internamente di lubrificante	No

Connettività

Tubo con manicotto	No
--------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

Caratteristiche meccaniche

Classe di resistenza allo schiacciamento	2 (leggero, 320 N)
Resistenza alla flessione	Flessibile

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

