



B10416



Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI25

Caratteristiche tecniche

Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Colore	Grigio
Resistente agli ultravioletti	Sì
Codice RAL	7035

Serie

Diametro interno	21,40 mm
Diametro esterno	25 mm
Diametro	25 mm
Lunghezza	3000 mm

Protezione

Grado di resistenza al filo incandescente GWT	850 °C
Ritardante alla fiamma	Sì

Normative

Classe di infiammabilità secondo UL94	V0
---------------------------------------	----

Installazione, montaggio

Idoneo per installazione su parete leggera	Sì
Idoneo per montaggio a incasso	No
Installazione in calcestruzzo	No
Adatto per essere interrato	No
Adatto per l'installazione su massetto	No
Adatto per l'uso esterno	Sì
Idoneo per macchine	Sì
Idoneo per l'installazione a parete	Sì
Adatto per montaggio su legno	Sì
È rivestito internamente di lubrificante	No

Connettività

Tubo con manicotto	No
--------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Caratteristiche meccaniche

Classe di resistenza allo schiacciamento	3 (medio, 750 N)
Resistenza alla flessione	Rigido

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

