



B10420



### Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI32

#### Caratteristiche tecniche

##### Materiali

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiale                     | Polivinilcloruro (PVC) |
| Colore                        | Grigio                 |
| Resistente agli ultravioletti | Sì                     |
| Codice RAL                    | 7035                   |

##### Serie

|                  |          |
|------------------|----------|
| Diametro interno | 27,80 mm |
| Diametro esterno | 32 mm    |
| Diametro         | 32 mm    |
| Lunghezza        | 3000 mm  |

##### Protezione

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Grado di resistenza al filo incandescente GWT | 850 °C |
| Ritardante alla fiamma                        | Sì     |

##### Normative

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Classe di infiammabilità secondo UL94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

##### Installazione, montaggio

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Idoneo per installazione su parete leggera | Sì |
| Idoneo per montaggio a incasso             | No |
| Installazione in calcestruzzo              | No |
| Adatto per essere interrato                | No |
| Adatto per l'installazione su massetto     | No |
| Adatto per l'uso esterno                   | Sì |
| Idoneo per macchine                        | Sì |
| Idoneo per l'installazione a parete        | Sì |
| Adatto per montaggio su legno              | Sì |
| È rivestito internamente di lubrificante   | No |

##### Connettività

|                    |    |
|--------------------|----|
| Tubo con manicotto | No |
|--------------------|----|

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

##### Caratteristiche meccaniche

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Classe di resistenza allo schiacciamento | 3 (medio, 750 N) |
| Resistenza alla flessione                | Rigido           |

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |

Illustrazioni | Disegni

