



B10451



### Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI14

#### Caratteristiche tecniche

##### Materiali

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiale                     | Polivinilcloruro (PVC) |
| Colore                        | Nero                   |
| Resistente agli ultravioletti | Sì                     |

##### Serie

|                  |          |
|------------------|----------|
| Diametro interno | 14 mm    |
| Diametro esterno | 18,90 mm |
| Diametro         | 14 mm    |
| Lunghezza        | 30000 mm |

##### Protezione

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Grado di resistenza al filo incandescente GWT | 850 °C |
| Ritardante alla fiamma                        | Sì     |

##### Normative

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Classe di infiammabilità secondo UL94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

##### Installazione, montaggio

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Idoneo per installazione su parete leggera | Sì |
| Idoneo per montaggio a incasso             | No |
| Installazione in calcestruzzo              | No |
| Adatto per essere interrato                | No |
| Adatto per l'installazione su massetto     | No |
| Adatto per l'uso esterno                   | Sì |
| Idoneo per macchine                        | Sì |
| Idoneo per l'installazione a parete        | Sì |
| Adatto per montaggio su legno              | Sì |
| È rivestito internamente di lubrificante   | No |

##### Connettività

|                    |    |
|--------------------|----|
| Tubo con manicotto | No |
|--------------------|----|

##### Condizioni d'uso

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Temperatura d'esercizio | 5 - 60 °C |
|-------------------------|-----------|

##### Caratteristiche meccaniche

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Classe di resistenza allo schiacciamento | 2 (leggero, 320 N) |
| Resistenza alla flessione                | Flessibile         |

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |

Illustrazioni | Disegni

