



B10454



Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI22

Caratteristiche tecniche

Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Colore	Nero
Resistente agli ultravioletti	Sì

Serie

Diametro interno	22 mm
Diametro esterno	27,70 mm
Diametro	22 mm
Lunghezza	30000 mm

Protezione

Grado di resistenza al filo incandescente GWT	850 °C
Ritardante alla fiamma	Sì

Normative

Classe di infiammabilità secondo UL94	V0
---------------------------------------	----

Installazione, montaggio

Idoneo per installazione su parete leggera	Sì
Idoneo per montaggio a incasso	No
Installazione in calcestruzzo	No
Adatto per essere interrato	No
Adatto per l'installazione su massetto	No
Adatto per l'uso esterno	Sì
Idoneo per macchine	Sì
Idoneo per l'installazione a parete	Sì
Adatto per montaggio su legno	Sì
È rivestito internamente di lubrificante	No

Connettività

Tubo con manicotto	No
--------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

Caratteristiche meccaniche

Classe di resistenza allo schiacciamento	2 (leggero, 320 N)
Resistenza alla flessione	Flessibile

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

