



B10463



Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG10

Caratteristiche tecniche

Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Colore	Grigio
Resistente agli ultravioletti	Si
Codice RAL	7035

Serie

Diametro interno	10 mm
Diametro esterno	14,70 mm
Diametro	10 mm
Lunghezza	30000 mm

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	850 °C
Ritardante alla fiamma	Si

Normative

Classe di infiammabilità secondo UL94	V0
---------------------------------------	----

Installazione, montaggio

Idoneo per installazione su parete leggera	Si
Idoneo per montaggio a incasso	No
Installazione in calcestruzzo	No
Adatto per essere interrato	No
Adatto per l'installazione su massetto	No
Adatto per l'uso esterno	Si
Idoneo per macchine	Si
Idoneo per l'installazione a parete	Si
Adatto per montaggio su legno	Si
È rivestito internamente di lubrificante	No

Connettività

Tubo con manicotto	No
--------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------


Caratteristiche meccaniche

Classe di resistenza allo schiacciamento	2 (leggero, 320 N)
Resistenza alla flessione	Flessibile

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni



Quote:

Ø esterno:: 14,7
Ø interno min.: 10