



B11559



### Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 marrone con tirafilo FMPMF20

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diametro         | 20 mm     |
| Lunghezza        | 100000 mm |
| Diametro esterno | 20 mm     |
| Diametro interno | 14,10 mm  |

##### Materiali

|                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Materiale                                                       | Polivinilcloruro (PVC) |
| Colore                                                          | Marrone                |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 0 %                    |
| Resistente agli ultravioletti                                   | No                     |
| Colore prodotto                                                 | Marrone                |

##### Equipaggiamento

|                     |    |
|---------------------|----|
| Con tiracavo        | Si |
| Resistente all'olio | Si |

##### Installazione, montaggio

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| È rivestito internamente di lubrificante | No |
|------------------------------------------|----|

##### Caratteristiche meccaniche

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Classe di resistenza allo schiacciamento | 3 (medio, 750 N) |
|------------------------------------------|------------------|

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

##### Protezione

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Grado di resistenza al filo incandescente GWT | 850 °C |
| Infiammabile                                  | No     |

##### Configurazione

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Esecuzione della parete | A parete singola |
|-------------------------|------------------|

##### Normative

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Classe di infiammabilità secondo UL94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

##### Forma

|           |    |
|-----------|----|
| Scanalato | No |
|-----------|----|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |

Illustrazioni | Disegni

