




IRLHF 32 mm 33431 RIGIDO GRIGIO HALOGEN FREE CLASSE MEDIA, 3 m, 30 m

Caratteristiche tecniche

Materiali

Colore	Grigio
Resistente agli ultravioletti	No
Codice RAL	7035

Serie

Diametro interno	27,4 mm
Diametro esterno	32 mm
Diametro	32 mm
Lunghezza	3000 mm

Protezione

Grado di resistenza al filo incandescente GWT	960 °C
Ritardante alla fiamma	Si

Installazione, montaggio

Idoneo per installazione su parete leggera	Si
Idoneo per montaggio a incasso	Si
Installazione in calcestruzzo	Si
Adatto per essere interrato	No
Adatto per l'installazione su massetto	Si
Adatto per l'uso esterno	No
Idoneo per macchine	No
Idoneo per l'installazione a parete	Si
Adatto per montaggio su legno	Si
È rivestito internamente di lubrificante	No

Connettività

Tubo con manicotto	No
--------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +105 °C
-------------------------	--------------

Caratteristiche meccaniche

Classe di resistenza allo schiacciamento	3 (medio, 750 N)
Resistenza alla flessione	Rigido

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si