Scheda tecnica del prodotto
IRLHFUV20

IRLHF 20 mm 33431 RIGIDO ANTI-UV NERO HALOGEN FREE CLASSE MEDIA, 3 m, 102 m

Caratteristiche tecniche

Materiali	
Materiale	Polipropilene (PP)
Colore	Nero
Resistente agli ultravioletti	Sì
Codice RAL	9004

Serie	
Diametro interno	15,5 mm
Diametro esterno	20 mm
Diametro	20 mm
Lunghezza	3000 mm

Protezione	
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	960 °C
Ritardante alla fiamma	Sì

Installazione, montaggio	
Idoneo per installazione su parete leggera	Sì
Idoneo per montaggio a incasso	Sì
Installazione in calcestruzzo	Sì
Adatto per essere interrato	No
Adatto per l'installazione su massetto	Sì
Adatto per l'uso esterno	Sì
Idoneo per macchine	No
Idoneo per l'installazione a parete	Sì
Adatto per montaggio su legno	Sì
È rivestito internamente di lubrificante	No

Connettività	
Tubo con manicotto	No

Condizioni d'uso	
Temperatura d'esercizio	-5 - +105 °C

Caratteristiche meccaniche	
Classe di resistenza allo schiacciamento	3 (medio, 750 N)
Resistenza alla flessione	Rigido

Sostenibilità	
Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì