



IRLHF 40 mm 33431 RIGIDO ANTI-UV NERO HALOGEN FREE CLASSE MEDIA, 3 m, 30 m

Caratteristiche tecniche

Materiali

Materiale	Polipropilene (PP)
Colore	Nero
Resistente agli ultravioletti	Sì
Codice RAL	9004

Serie

Diametro interno	34,7 mm
Diametro esterno	40 mm
Diametro	40 mm
Lunghezza	3000 mm

Protezione

Grado di resistenza al filo incandescente GWT	960 °C
Ritardante alla fiamma	Sì

Installazione, montaggio

Idoneo per installazione su parete leggera	Sì
Idoneo per montaggio a incasso	Sì
Installazione in calcestruzzo	Sì
Adatto per essere interrato	No
Adatto per l'installazione su massetto	Sì
Adatto per l'uso esterno	Sì
Idoneo per macchine	No
Idoneo per l'installazione a parete	Sì
Adatto per montaggio su legno	Sì
È rivestito internamente di lubrificante	No

Connettività

Tubo con manicotto	No
--------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +105 °C
-------------------------	--------------

Caratteristiche meccaniche

Classe di resistenza allo schiacciamento	3 (medio, 750 N)
Resistenza alla flessione	Rigido

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì