



16402089

**Int. a relè con mascherina centrale x Hotel Card Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.****Caratteristiche tecniche****Corrente**

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 V
-------------------	-------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Scheda per hotel
Numero di poli	1

Potenza

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V	1500 W
Lampade fluorescenti in circuito duo	1500 W

Materiali

Colore	Bianco polare
Finitura superficiale	Lucido
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No

Serie

Altezza	69,50 mm
Larghezza	69,50 mm
Profondità	57,30 mm
Profondità di installazione	32 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	0
Con contatto di feedback	No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Acessori

Con portaetichetta	No
--------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 50 °C
-------------------------	------------

Testo

Serigrafia	Con serigrafia "Hotelcard"
Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
Illuminazione	Per illuminazione
Tipo di commutazione	1 poli
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per

R.x	
-----	--

Sostenibilità

Conformità ROHS

Si