# Scheda tecnica del prodotto
294410



294410

**Regolatore luce universale a manopola, Serie 1930/Glas bianco polare**

## Caratteristiche tecniche

### Condizioni di impiego

| | |
|---|---|
| Tensione d'esercizio | 230 - 230 V |

### Frequenza

| | |
|---|---|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |

### Materiali

| | |
|---|---|
| Colore | Bianco polare |
| Codice RAL | 9010 |
| Materiale | Metallo<br>Plastica |

### Serie

| | |
|---|---|
| Asse del diametro | 4 mm |
| Profondità di installazione | 24 mm |
| Altezza | 71 mm |
| Larghezza | 71 mm |
| Profondità | 45 mm |

### Architettura

| | |
|---|---|
| Elemento di controllo/comando | Interruttore a pulsante e rotativo |

### Illuminazione

| | |
|---|---|
| Lampade LED dimmerabili da 230 V | 3 - 100 W |

### Testo

| | |
|---|---|
| Principio regolazione luce | Intervento a inizio o fine di fase o inizio fase LED a seconda del tipo di carico, autoimpostabile |
| Fusibile | Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico) |
| Condizioni di impiego | Possibilità di effettuare prove di tensione senza smontaggio |
| Tipo di montaggio | Con graffe a espansione |
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite |
| Ingresso unità di estensione | Con ingresso di derivazione per pulsante (contatto di chiusura) a un tasto<br>Con ingresso per inserto di derivazione per regolatori di luce a manopola universali |
| Utilizzo e comando | Nessuna interfaccia Bluetooth |

### Equipaggiamento

| | |
|---|---|
| Ingresso stazione secondaria | Sì |

### Sostenibilità

| | |
|---|---|
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |