




29532089

**Segnale luminoso a LED, illum. bianca Berker R.1/R.3 bianco polare lucido****Caratteristiche tecniche****Condizioni di impiego**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 230 V |
|-------------------|-------|

**Potenza**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Potenza assorbita | 1 W |
|-------------------|-----|

**Frequenza**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Illuminazione**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Tipo di lampada | LED |
|-----------------|-----|

**Materiali**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Colore                | Bianco polare       |
| Codice RAL            | 9010                |
| Finitura superficiale | Lucido              |
| Materiale             | Metallo<br>Plastica |
| Trattamento           | Non trattato        |

**Serie**

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 70 mm |
| Larghezza  | 70 mm |
| Profondità | 50 mm |

**Connessione**

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Sezione del cavo | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
|------------------|-----------------------------|

**Protezione**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|-----------------------------------------|------|

**Testo**

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Illuminazione | Colore luce bianco freddo                   |
| Etichettatura | Lamine con serigrafia di simboli inseribili |
| Serigrafia    | Senza serigrafia                            |

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |