




29536086

**Segnale lum. LED, illuminazione bianca Serie Q.1/Q.3 antracite Vellut, vernic.****Caratteristiche tecniche****Condizioni di impiego**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 230 V |
|-------------------|-------|

**Potenza**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Potenza assorbita | 1 W |
|-------------------|-----|

**Frequenza**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Illuminazione**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Tipo di lampada | LED |
|-----------------|-----|

**Materiali**

|        |           |
|--------|-----------|
| Colore | Antracite |
|--------|-----------|

|            |      |
|------------|------|
| Codice RAL | 7021 |
|------------|------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Finitura superficiale | Vellutato |
|-----------------------|-----------|

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Materiale | Metallo<br>Plastica |
|-----------|---------------------|

|             |            |
|-------------|------------|
| Trattamento | Verniciato |
|-------------|------------|

**Serie**

|         |       |
|---------|-------|
| Altezza | 70 mm |
|---------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Larghezza | 70 mm |
|-----------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondità | 50 mm |
|------------|-------|

**Connessione**

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Sezione del cavo | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
|------------------|-----------------------------|

**Connettività**

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Montaggio a uncino<br>Raccordo a vite |
|---------------------------------|---------------------------------------|

**Protezione**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|-----------------------------------------|------|

**Testo**

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Illuminazione | Colore luce bianco freddo |
|---------------|---------------------------|

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Etichettatura | Lamine con serigrafia di simboli inseribili |
|---------------|---------------------------------------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Serigrafia | Senza serigrafia |
|------------|------------------|

**Adatto per**

|     |  |
|-----|--|
| Q.x |  |
|-----|--|

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
|------------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|