




383110



Pulsante per veneziane unipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle

Caratteristiche tecniche

Controlli e indicatori

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Tipo di comando/pulsante per veneziane | Pulsante a 1 polo |
|----------------------------------------|-------------------|

Materiali

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Finitura superficiale | Opaco               |
| Materiale             | Metallo<br>Plastica |
| Trattamento           | Non trattato        |

Condizioni di impiego

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

Corrente

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Corrente di commutazione | 10 A |
| Corrente di commutazione | 10 A |

Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|-----------------------------------------|------|

Testo

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite                               |
| Tipo di montaggio   | Per fissaggio a vite<br>Senza graffe a espansione |

Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |