



4462



Comm. x venez. bipol. con stampa a parete x cilindri di chiusura Pressofus IP44

### Caratteristiche tecniche

#### Controlli e indicatori

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Tipo di comando/pulsante per veneziane | Interruttore a 2 poli |
|----------------------------------------|-----------------------|

#### Materiali

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Materiale   | Metallo<br>Plastica |
| Trattamento | Non trattato        |

#### Condizioni di impiego

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 240 V |
|-------------------|-------|

#### Corrente

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Corrente di commutazione | 5 A |
| Corrente di commutazione | 5 A |

#### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP44 |
|-----------------------------------------|------|

#### Testo

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Tipo di commutazione | Con posizione 0                 |
| Tipo di connessione  | Con morsetti a vite             |
| Tipo di montaggio    | Per fissaggio a vite            |
| Funzione             | Con funzione di scatto pulsante |

#### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |