



52310



Rilevatore di movimento infrarosso Basic 360° IP55 10A bianco

Caratteristiche tecniche

Rilevazione

Angolo di rilevamento	220 - 360
Tipo di sensore	Rilevatore di movimento
Angolo di rilevamento orizzontale	360 - 360

Impostazioni

ritardato	5 S - 15 Min
-----------	--------------

Illuminazione

Potenza della lampada LED	400 W
---------------------------	-------

Impostazioni

Soglia di sensibilità regolabile	Sì
----------------------------------	----

Illuminazione

Sensibilità fotocellule	5 - 1000 lx
-------------------------	-------------

Impostazioni

Tempo di ritardo allo spegnimento	0 s
Ritardo di accensione	0 s

Connezzione

Tipo di connettore	Morsetto per prisma
--------------------	---------------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Serie

Larghezza	91 mm
Profondità di installazione	0 mm
Altezza d'installazione	2,50 - 2,50 m

Materiali

Colore	Bianco
Materiale	Acrilnitrile stirene acrilato (ASA) Policarbonato (PC)
Finitura superficiale	Opaco

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
Adatto per l'uso esterno	No
Possibilità di montaggio a soffitto	Sì

Alimentazione

Tensione di rete	230 V +10%/-15%
------------------	-----------------

Distanza di rilevamento

Area massima di rilevamento frontale	12 m
Portata massima di trasmissione laterale	6 m

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì