



52371

Rilevatore di presenza e movimenti 360° 10A da incasso

Caratteristiche tecniche

Rilevazione

Angolo di rilevamento	360 - 360
Tipo di sensore	Rilevatore di movimento
Angolo di rilevamento orizzontale	360 - 360

Impostazioni

ritardato	5 S - 30 Min
-----------	--------------

Illuminazione

Soglia di luminosità regolabile	5 - 1000 lx
Potenza della lampada LED	400 W

Impostazioni

Soglia di sensibilità regolabile	No
----------------------------------	----

Illuminazione

Sensibilità fotocellule	5 - 1000 lx
-------------------------	-------------

Impostazioni

Tempo di ritardo allo spegnimento	0 s
Ritardo di accensione	0 s

Connessione

Tipo di connettore	Morsetto per prisma
--------------------	---------------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Serie

Larghezza	19 mm
Profondità di installazione	55 mm
Altezza di montaggio consigliata	2,5 - 3,5 m
Altezza d'installazione	2 - 4 m

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Materiali

Colore	Bianco
Materiale	Plastica
Finitura superficiale	Opaco

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP21
---	------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
Adatto per l'uso esterno	No
Possibilità di montaggio a soffitto	No

Testo

Funzione	Utilizzabile solo come apparecchio singolo
Tipo di connessione	Con morsetti a molla
Tipo di montaggio	Con morsetti a molla per montaggio a soffitto Per montaggio a soffitto

Alimentazione

Tensione di rete	230 V +10%/-15%
------------------	-----------------

Distanza di rilevamento

Area massima di rilevamento frontale	6 m
--------------------------------------	-----

Distanza di rilevamento

Portata massima di trasmissione laterale	6 m
--	-----

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si