



6765792045

### Presa con spinotto di messa a terra Serie R.classic nero lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

##### Corrente

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Materiali

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Nero                    |
| Codice RAL            | 9005                    |
| Finitura superficiale | Lucido                  |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Non trattato            |

##### Serie

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Altezza                     | 71 mm    |
| Larghezza                   | 71 mm    |
| Profondità                  | 40,90 mm |
| Numero di unità             | 1        |
| Profondità di installazione | 31,40 mm |

##### Installazione, montaggio

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

##### Connettività

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di connessione             | Terminale a vite                       |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite<br>Montaggio a uncino |

##### Equipaggiamento

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Tipo di connettore/spina presa     | Pin contatto di protezione |
| Inserto centrale ruotato           | Sì                         |
| Con coperchio a cerniera           | No                         |
| Con spinotto di protezione rotondo | Sì                         |
| Con lampada di segnalazione        | No                         |
| Con serratura                      | No                         |

##### Acessori

|                    |    |
|--------------------|----|
| Con portaetichetta | No |
|--------------------|----|

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

##### Protezione

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter) | Sì   |
| Resistenza agli urti IK                              | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)              | IP20 |

##### Funzioni

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

##### Identificazione

|                |    |
|----------------|----|
| Con serigrafia | No |
|----------------|----|

##### Testo

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Custodia   | Piastra centrale                       |
| Protezione | Otturatore di protezione sugli alveoli |

**Testo**

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Tipo di connessione | Con morsetti a sollevamento a vite |
|---------------------|------------------------------------|

**Sostenibilità**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Si |
| Conformità ROHS | Si |