



7341413515

Presa SCHUKO parete + coperch alta protez. da contatti e portaetich. W.1 grigio**Caratteristiche tecniche****Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Codice RAL	7011
------------	------

Finitura superficiale	Opaco
-----------------------	-------

Materiale	Materiale termoplastico
-----------	-------------------------

Trattamento	Non trattato
-------------	--------------

Serie

Altezza	76 mm
---------	-------

Larghezza	76 mm
-----------	-------

Profondità	63 mm
------------	-------

Profondità delle scatole da incasso	0 mm
-------------------------------------	------

Altezza della banda P-touch del portaetichetta	12 mm
--	-------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	SCHUKO
--------------------------------	--------

Inserto centrale ruotato	No
--------------------------	----

Con coperchio a cerniera	Si
--------------------------	----

Con spinotto di protezione rotondo	No
------------------------------------	----

Con lampada di segnalazione	No
-----------------------------	----

Accessori

Con portaetichetta	Si
--------------------	----

Porta / coperchio

Tipo di coperchio	Coperchio a cerniera con chiusura automatica, bloccabile in posizione finale
-------------------	--

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Protezione

Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)	Si
--	----

Resistenza agli urti IK	IK05
-------------------------	------

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
-----------------------------------	----

Con illuminazione funzionale	No
------------------------------	----

Identificazione

Con serigrafia	No
----------------	----

Testo

Custodia	Scatola completa
Protezione	Otturatore di protezione sugli alveoli
Tipo di connessione	Con morsetti a molla
Etichettatura	Con portaetichetta
Morsetto	Con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio Con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si