



7341803512

Combinazione deviatore/presa SCHUKO con coperchio a parete W.1 Bianco pol.**Caratteristiche tecniche****Serie**

Serie	147 x 76 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

Corrente

Corrente nominale	16 A
Corrente di commutazione	10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Materiali

Codice RAL	7011 9010
Materiale	Materiale termoplastico
Finitura superficiale	Opaco

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)	Sì

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Equipaggiamento

Con lampada di segnalazione	No
Tipo di connettore/spina presa	SCHUKO
Inserto centrale ruotato	No

Acessori

Con portaetichetta	No
--------------------	----

Testo

Tipo di montaggio	Per installazione verticale
Protezione	Otturatore di protezione sugli alveoli
Tenuta	Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori
Tipo di connessione	Con morsetti a molla

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì