



7341893505

**Presa SCHUKO coperchio + serrat. chiavi uguali + portaetichetta W.1 grigio****Caratteristiche tecniche****Serie**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Serie                                          | 76 x 76 mm |
| Profondità delle scatole da incasso            | 0 mm       |
| Altezza della banda P-touch del portaetichetta | 12 mm      |

**Corrente**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

**Condizioni di impiego**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

**Materiali**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Codice RAL            | 7011                    |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Finitura superficiale | Opaco                   |

**Protezione**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP55 |
|-----------------------------------------|------|

**Condizioni d'uso**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

**Equipaggiamento**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Con lampada di segnalazione        | No     |
| Con spinotto di protezione rotondo | No     |
| Tipo di connettore/spina presa     | SCHUKO |
| Inserto centrale ruotato           | No     |

**Acessori**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Con portaetichetta | Sì |
|--------------------|----|

**Testo**

|                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio   | Per fissaggio a vite                                                                                     |
| Protezione          | Otturatore di protezione sugli alveoli                                                                   |
| Tenuta              | Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori |
| Tipo di connessione | Con morsetti a molla                                                                                     |

**Sostenibilità**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|