




75141835



IP20

### Sensore touch singol comfort con accoppiator bus KNX Berker TS Sensor vetro nero

#### Caratteristiche tecniche

##### Installazione, montaggio

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

##### Funzioni

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Con termostato per ambienti | Sì |
|-----------------------------|----|

##### Potenza

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Corrente assorbita | 12,50 mA |
|--------------------|----------|

##### Serie

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Profondità di installazione         | 24,20 mm |
| Profondità delle scatole da incasso | 27 mm    |
| Altezza                             | 160 mm   |
| Larghezza                           | 86 mm    |
| Profondità                          | 37,70 mm |

##### Equipaggiamento

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Numero di punti di azionamento | 2 |
|--------------------------------|---|

##### Controlli e indicatori

|                      |    |
|----------------------|----|
| Con indicatore a LED | Sì |
|----------------------|----|

##### Materiali

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Colore                | Nero   |
| Codice RAL            | 9005   |
| Materiale             | Vetro  |
| Finitura superficiale | Lucido |

##### Schermo

|             |    |
|-------------|----|
| Con display | No |
|-------------|----|

##### Accessori

|                    |    |
|--------------------|----|
| Con portaetichetta | No |
|--------------------|----|

##### Testo

|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione          | Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane<br>Funzione di blocco per superfici sensibili, ad es. per la pulizia della<br>superficie del vetro                                                              |
| Tipo di montaggio | Per installazione verticale                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura       | Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna<br>Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione<br>Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od<br>oggetto di comunicazione esterno |

##### Dotazione

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Collegamento bus integrato | Sì |
|----------------------------|----|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |