



EED505

Rilevatore movimento 230V AC per corridoi DALI2 360° inst. incasso, rilev. 30x5m

Caratteristiche tecniche

Rilevazione

Angolo di rilevamento	360 - 360
Tipo di sensore	Rilevatore di movimento
Angolo di rilevamento orizzontale	360 - 360

Illuminazione

Potenza della lampada LED	0 W
Sensibilità fotocellule	5 - 2000 lx

Impostazioni

Tempo di ritardo allo spegnimento	0 s
Ritardo di accensione	0 s

Connessione

Tipo di connettore	Morsetto a innesto
--------------------	--------------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Serie

Profondità di installazione	82 mm
Altezza d'installazione	3 - 3 m

Materiali

Materiale	Plastica
Finitura superficiale	Lucido

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP41
---	------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
Possibilità di montaggio a soffitto	Sì

Alimentazione

Tensione di rete	230 V
------------------	-------

Distanza di rilevamento

Area massima di rilevamento frontale	14 m
Portata massima di trasmissione laterale	15 m

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----