



EEN002



Sonda luminosa per crepuscolare da incasso

Caratteristiche tecniche

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - +45 °C
Protezione dall'umidità dell'aria	90%/20 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - +70 °C

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso Montaggio a parete
--------------	---

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Installazione integrata
---------------------------------	-------------------------

Serie

Distanza massima di collegamento tra ricevitore e trasmettitore	100 m
---	-------

Cavo

Lunghezza del cavo	1 m
--------------------	-----

Serie

Diametro	24 - 24 mm
----------	------------

Alimentazione

Tensione di rete	230 V +10%/-15%
------------------	-----------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Equipaggiamento

Tipo di sonda	Fotocellula
---------------	-------------

Rilevazione

Tipo di sensore	Sensore di luce integrato
-----------------	---------------------------

Impostazioni

Tempo di ritardo allo spegnimento	80 s
Ritardo di accensione	60 s

Connezione

Sezione del cavo	0,75 - 0,75 mm ²
------------------	-----------------------------

Illuminazione

Campo di misurazione luminosità	5 - 2000 lx
---------------------------------	-------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----