



EER518

Rilevatore movimento Highbay 360° 230V AC inst. sporgente, altezza rilev. 8m**Caratteristiche tecniche****Rilevazione**

Angolo di rilevamento	360 - 360 °
Tipo di sensore	Rilevatore di movimento
Angolo di rilevamento orizzontale	360 - 360

Impostazioni

ritardato	1 Min - 1 h
Ciclo di lavoro minimo	2 s

Illuminazione

Soglia di luminosità regolabile	5- 2000 lx
---------------------------------	------------

Impostazioni

Soglia di luminosità regolabile	Si
---------------------------------	----

Illuminazione

Potenza della lampada LED	400 W
---------------------------	-------

Impostazioni

Soglia di sensibilità regolabile	Si
----------------------------------	----

Illuminazione

Sensibilità fotocellule	5 - 2000 lx
-------------------------	-------------

Impostazioni

Ritardo di accensione	0 s
-----------------------	-----

Connessione

Tipo di connettore	Morsetto a innesto
--------------------	--------------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Serie

Profondità di installazione	78 mm
Altezza di montaggio consigliata	6 - 9 m
Altezza d'installazione	6- 10 m

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Materiali

Materiale	Plastica
Finitura superficiale	Opaco

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP41
---	------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
Adatto per l'uso esterno	No
Possibilità di montaggio a soffitto	Si

Alimentazione

Tensione di rete	230 V +10%/-15%
------------------	-----------------

Distanza di rilevamento

Area massima di rilevamento frontale	7 m
Portata massima di trasmissione laterale	11 m

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si