



EK186

IP40



### Termostato Modulare - 230V 50Hz - 1 Sc 2A - 3 Mod.Din

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 230 - 230 V

##### Corrente

Corrente nominale ammissibile in AC1 2 A

##### Potenza

Potenza assorbita VA 1,50 VA

##### Misura

Gamma di temperatura -30 - 90 °C

##### Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

##### Connessione

Sezione conduttore flessibile 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 50 °C

Classe di efficienza energetica I (1%)

##### Numero di moduli

Numero di moduli 3

##### Serie

Altezza 85 mm

Larghezza 52,50 mm

Profondità 64 mm

##### Testo

Funzione 3 opzioni di funzione in caso di guasto del sensore tramite impostazione del ponticello  
Con funzione antigelo

Temperatura Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna

Tipo di commutazione Contatto di commutazione, utilizzabile come contatto di apertura o di chiusura

Tipo di montaggio Per installazione su guida DIN

Tipo di connessione Con morsetti a vite