




HBA126H

### Blocco differenziale h3 x160 4P 125A I<sub>Δn</sub> regolabile

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Corrente nominale           | 125 A   |
| Sensibilità I <sub>Δn</sub> | 30 mA   |
|                             | 100 mA  |
|                             | 300 mA  |
|                             | 1000 mA |
|                             | 3000 mA |
|                             | 6000 mA |

##### Architettura

|                |   |
|----------------|---|
| Numero di poli | 4 |
|----------------|---|

##### Protezione

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Tipo di corrente residua | A HI |
|--------------------------|------|

##### Condizioni di impiego

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Tensione di isolamento nominale U <sub>i</sub>         | 500 V  |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso U <sub>imp</sub> | 6000 V |

##### Connessione

|                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi     | 2,5 - 95,0 mm <sup>2</sup> |
| Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili | 2,5 - 70,0 mm <sup>2</sup> |

##### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|