Scheda tecnica del prodotto
HDA064L

HDA064L

Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 63A

Caratteristiche tecniche

Corrente	
Corrente nominale	63 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2	18 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2	25 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	25 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	18 kA
Corrente nominale a 0 °C secondo IEC 60947	76,40 A
Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947	76,40 A
Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947	74,90 A
Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947	73,30 A
Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947	71,70 A
Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947	70 A
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947	68,30 A
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947	66,60 A
Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947	64,80 A
Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947	63 A
Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947	61,10 A
Corrente nominale a 5 °C secondo IEC 60947	74,90 A
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947	59,10 A
Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947	57,10 A
Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947	55 A
Architettura	
Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Manetta
Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata
Unità di sgancio	
Tempo di risposta all'apertura	10 ms
Frequenza	
Frequenza	50 - 60 Hz
Condizioni di impiego	
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V
Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
Tensione nominale d'impiego CA	220 - 415 V
Funzioni	
Unità di sgancio	TM
Potenza	
Potenza dissipata totale	21,30 W
Durata	
Durata elettrica e numero di cicli	10000
Numero di manovre	20000
Protezione	
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
Connessione	
Sezione conduttore flessibile	4 - 70 mm^2
Sezione conduttore rigido	4 - 95 mm^2
Installazione, montaggio	
Posizione di montaggio/collegamento	Anteriore
Connettività	
Tipo di connessione	Terminale a vite

Impostazioni	
Impostazione della manopola di protezione termica xIN	1 1

Serie	
Altezza	130 mm
Larghezza	100 mm
Profondità	68 mm

Compatibilità	
Adatto per guida DIN	Sì

Principali caratteristiche elettriche	
Tempo di intervento della protezione magnetica	0 - 0 ms

Sostenibilità	
Conformità REACH – SVHC free	Sì