Scheda tecnica del prodotto
HHA026H



HHA026H

Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 25kA 25A

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	25 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2	25 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2	35 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	25 kA

Architettura

Numero di poli	4

Corrente

Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	20 kA

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V
Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
Tensione nominale d'impiego CA	220 - 415 V

Funzioni

Unità di sgancio	TM R/F (termico regolabile - magnetico fisso)

Potenza

Potenza dissipata totale	13,70 W

Durata

Durata elettrica e numero di cicli	10000
Numero di manovre	20000

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X

Connessione

Sezione conduttore flessibile	4 - 70 mm^2
Sezione conduttore rigido	4 - 95 mm^2

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	6 - 6 Nm
Posizione di montaggio/collegamento	Anteriore

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite

Impostazioni

Impostazione della manopola di protezione termica xIN	0,63 0,8 1

Serie

Altezza	130 mm
Larghezza	100 mm
Profondità	68 mm

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì