
Scheda tecnica del prodotto
HI451



HI451

Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 125A

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego	
Tensione di isolamento nominale Ui	800 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V
Corrente	
Corrente nominale	125 A
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947	12 kA
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG	100 kA
Potenza	
Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC1	82000 W
Architettura	
Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Maniglia rotante lunga
Numero di poli	4P
Installazione, montaggio	
Coppia di serraggio nominale	9 - 9,9 Nm
Serie	
Altezza	135 mm
Larghezza	251 mm
Profondità	218 mm
Controlli e indicatori	
Azionamento a motore integrato	No
Porta / coperchio	
Bloccabile	Sì
Protezione	
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP00
Frequenza	
Frequenza	50 - 60 Hz
Numero di moduli	
Numero di moduli	8,5
Potenza	
Potenza dissipata totale	7,60 W
Connessione	
Sezione conduttore rigido	35 - 50 mm^2
Sostenibilità	
Conformità REACH – SVHC free	Sì