
Scheda tecnica del prodotto
HMX210



HMX210

Interruttore automatico magnetotermico 50kA 2P curva C 10A 3M

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	10 A
Potere di interruzione estremo di cortocircuito Icu secondo IEC 60947-2	50 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2	50 kA

Architettura

Numero di poli	2P
Curva	C

Numero di moduli

Numero di moduli	3

Principali caratteristiche elettriche

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-1	50 kA

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale terminale superiore	3,60 - 3,60 Nm
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	3,60 - 3,60 Nm

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	415 - 415 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione di isolamento nominale Ui	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi	1 - 70 mm^2
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili	1 - 50 mm^2
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili	1 - 50 mm^2
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi	1 - 70 mm^2
Sezione conduttore flessibile	50 mm^2
Sezione conduttore rigido	70 mm^2

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	3,5 - 5,0 Nm
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari	Terminale a vite
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari	Terminale a vite
Possibilità di montaggio a 360°	Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Condizioni d'uso

Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2	3
Classe di limitazione di energia I^2t	3
Protezione dall'umidità dell'aria	Per tutti i climi
Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C

Potenza

Potenza dissipata totale	4,47 W

Connettività

Allineamento superiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati

Serie

Altezza	90 mm

Serie	
Larghezza	53 mm
Profondità	70 mm

Sostenibilità	
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

