# Scheda tecnica del prodotto
HNS101BC



HNS101BC

**Interruttore automatico scatolato h3+ P160 solo magnetico 4P 40kA 100A**

## Caratteristiche tecniche

| Corrente | |
|---|---|
| Corrente nominale | 100 A |
| Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2 | 40 kA |
| Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2 | 50 kA |
| Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2 | 50 kA |
| Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 660 V AC come da IEC 60947-2 | 6 kA |
| Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 690 V AC come da IEC 60947-2 | 6 kA |
| Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2 | 40 kA |

| Architettura | |
|---|---|
| Numero di poli | 4 |
| Elemento di controllo/comando | Manetta |
| Tipo di costruzione del dispositivo | Fissa incorporata |
| Posizione del neutro | Sinistra |

| Frequenza | |
|---|---|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |

| Condizioni di impiego | |
|---|---|
| Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp | 8000 V |
| Tensione di isolamento nominale Ui | 800 V |
| Tensione nominale d'impiego CA | 220 - 690 V |

| Funzioni | |
|---|---|
| Unità di sgancio | MAG |

| Potenza | |
|---|---|
| Potenza dissipata totale | 20,10 W |

| Durata | |
|---|---|
| Durata elettrica e numero di cicli | 10000 |
| Numero di manovre | 40000 |

| Protezione | |
|---|---|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP4X |

| Connessione | |
|---|---|
| Sezione conduttore flessibile | 6 - 70 $mm^2$ |
| Sezione conduttore rigido | 6 - 95 $mm^2$ |

| Installazione, montaggio | |
|---|---|
| Coppia di serraggio nominale | 6 - 6 Nm |
| Posizione di montaggio/collegamento | Anteriore |

| Connettività | |
|---|---|
| Tipo di connessione | Terminale a vite |

| Porta / coperchio | |
|---|---|
| Bloccabile | Sì |

| Serie | |
|---|---|
| Altezza | 130 mm |

| Cavo | |
|---|---|
| Materiale del cavo | Rame |

| Serie | |
|---|---|
| Larghezza | 120 mm |
| Profondità | 97 mm |

| **Compatibilità** | |
|---|---|
| Compatibile con RDC AOB | No |
| Adatto per guida DIN | No |
| Idoneo per quadro di distribuzione | Sì |

| **Protezione elettrica** | |
|---|---|
| Protezione istantanea (Ii): coefficiente di regolazione del quadrante | 6<br>8<br>10<br>12 |

| **Sostenibilità** | |
|---|---|
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |