
Scheda tecnica del prodotto
HW1N408DB



HW1N408DB

Interruttore automatico aperto hw+ HW1 42kA 800A 4P estraibile sentinel

Caratteristiche tecniche

Corrente	
Corrente nominale	800 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2	42 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	42 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	42 kA
Durata	
Durata elettrica e numero di cicli	6000
Numero di manovre	25000
Condizioni di impiego	
Tensione di isolamento nominale Ui	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	12000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Resistenza meccanica	
Resistenza interna	50 µΩ
Architettura	
Numero di poli	4
Numero di poli protetti	4
Tipo di costruzione del dispositivo	Estrazione
Numero di poli	4P4D N:0/50/100/200%
Unità di sgancio	
Tempo di risposta alla chiusura	45 ms
Potenza	
Potenza dissipata totale	64,60 W
Sostenibilità	
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì