



HW2W410FS

### Interruttore non automatico aperto hw+ HW2 1000A 4P fisso

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Corrente nominale | 1000 A |
|-------------------|--------|

##### Architettura

|                |   |
|----------------|---|
| Numero di poli | 4 |
|----------------|---|

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tipo di costruzione del dispositivo | Fissa incorporata |
|-------------------------------------|-------------------|

##### Condizioni di impiego

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Tensione di isolamento nominale $U_i$ | 1000 V |
|---------------------------------------|--------|

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Tensione nominale di tenuta d'impulso $U_{imp}$ | 12000 V |
|-------------------------------------------------|---------|

##### Corrente

|                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Corrente nominale di breve durata $I_{cw}$ $t=1s$ a 240 V AC secondo IEC 60947-3 | 66 kA |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Corrente nominale di breve durata $I_{cw}$ $t=1s$ a 415 V AC secondo IEC 60947-3 | 66 kA |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
|------------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|