



MHN506A

Interruttore automatico magnetotermico 4500A 1P+N curva B 6A 1M

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	6 A
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1	4,50 kA
Corrente nominale a -15 °C	7,30 A
Corrente nominale a -10 °C	7,20 A
Corrente nominale a -5 °C	7,10 A
Corrente nominale a 0°C	6,90 A
Corrente nominale a 5 °C	6,80 A
Corrente nominale a 10 °C	6,60 A
Corrente nominale a 15 °C	6,50 A
Corrente nominale a 20°C	6,30 A
Corrente nominale a 25 °C	6,20 A
Corrente nominale a 30 °C	6 A
Corrente nominale a 35 °C	5,90 A
Corrente nominale a 40°C	5,80 A
Corrente nominale a 45°C	5,60 A
Corrente nominale a 50°C	5,50 A
Corrente nominale a 55 °C	5,40 A
Corrente nominale a 60 °C	5,20 A
Corrente nominale a 65 °C	5,10 A
Corrente nominale a 70 °C	4,90 A

Architettura

Numero di poli	1P+N
Curva	B

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Principali caratteristiche elettriche

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-1	4,50 kA
--	---------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale terminale superiore	1,90 - 1,90 Nm
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	1,90 - 1,90 Nm

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 240 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione di isolamento nominale Ui	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi	1 - 25 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili	1 - 16 mm ²
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili	1 - 16 mm ²
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi	1 - 25 mm ²

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	1,90 - 1,90 Nm
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari	Terminale a vite
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari	Terminale a vite
Possibilità di montaggio a 360°	Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Protezione

Distanza della griglia	35 mm
------------------------	-------

Condizioni d'uso

Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2	2
Classe di limitazione di energia I ² t	3
Protezione dall'umidità dell'aria	Per tutti i climi
Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C

Potenza

Potenza dissipata totale	1,80 W
--------------------------	--------

Connettività

Allineamento superiore per dispositivi modulari	Terminali divaricati
Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali divaricati
Tipo di connessione	Terminale a vite

Serie

Altezza	84,70 mm
Larghezza	17,50 mm
Profondità	70 mm

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----