



MYN432

Interruttore automatico magnetotermico 4500A 4P curva C 32A 4M

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	32 A
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1	4,50 kA
Corrente nominale a -15 °C	37,9 A
Corrente nominale a -10 °C	37,3 A
Corrente nominale a -5 °C	36,6 A
Corrente nominale a 0°C	36 A
Corrente nominale a 5 °C	35,4 A
Corrente nominale a 10 °C	34,7 A
Corrente nominale a 15 °C	34,1 A
Corrente nominale a 20°C	33,4 A
Corrente nominale a 25 °C	32,7 A
Corrente nominale a 30 °C	32 A
Corrente nominale a 35 °C	31,3 A
Corrente nominale a 40°C	30,5 A
Corrente nominale a 45°C	29,7 A
Corrente nominale a 50°C	28,9 A
Corrente nominale a 55 °C	28,1 A
Corrente nominale a 60 °C	27,3 A
Corrente nominale a 65 °C	26,4 A
Corrente nominale a 70 °C	25,5 A

Architettura

Numero di poli	4P
Curva	C

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Principali caratteristiche elettriche

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-1	4,50 kA
--	---------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale terminale superiore	2,8 - 2,8 Nm
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	2,8 - 2,8 Nm

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	400 - 400 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione di isolamento nominale Ui	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi	1 - 35 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili	1 - 25 mm ²
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili	1 - 25 mm ²
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi	1 - 35 mm ²
Sezione conduttore flessibile	1 - 25 mm ²
Sezione conduttore rigido	1 - 35 mm ²

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2,80 - 2,80 Nm
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari	Biconnect
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari	Terminale a vite
Possibilità di montaggio a 360°	Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Distanza della griglia	60 mm

Condizioni d'uso

Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2	2
Classe di limitazione di energia I ² t	3
Protezione dall'umidità dell'aria	Per tutti i climi
Temperatura d'esercizio	-25 - +70 °C

Potenza

Potenza dissipata totale	16,5 W
--------------------------	--------

Connettività

Allineamento superiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
Tipo di connessione	Terminale a vite

Serie

Altezza	83 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	70 mm

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----