



MYN532

Interruttore automatico magnetotermico 4500A 1P+N curva C 32A 2M

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	32 A
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1	4,5 kA
Corrente nominale a -15 °C	38,3 A
Corrente nominale a -10 °C	37,6 A
Corrente nominale a -5 °C	37 A
Corrente nominale a 0°C	36,3 A
Corrente nominale a 5 °C	35,6 A
Corrente nominale a 10 °C	34,9 A
Corrente nominale a 15 °C	34,2 A
Corrente nominale a 20°C	33,5 A
Corrente nominale a 25 °C	32,8 A
Corrente nominale a 30 °C	32 A
Corrente nominale a 35 °C	31,2 A
Corrente nominale a 40°C	30,4 A
Corrente nominale a 45°C	29,6 A
Corrente nominale a 50°C	28,8 A
Corrente nominale a 55 °C	27,9 A
Corrente nominale a 60 °C	27 A
Corrente nominale a 65 °C	26,1 A
Corrente nominale a 70 °C	25,2 A

Architettura

Numero di poli	1P+N
Curva	C

Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

Principali caratteristiche elettriche

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-1	4,50 kA
--	---------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale terminale superiore	2,8 - 2,8 Nm
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	2,8 - 2,8 Nm

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione di isolamento nominale Ui	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi	1 - 35 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili	1 - 25 mm ²
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili	1 - 25 mm ²
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi	1 - 35 mm ²
Sezione conduttore flessibile	1 - 25 mm ²
Sezione conduttore rigido	1 - 35 mm ²

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2,80 - 2,80 Nm
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari	Biconnect
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari	Terminale a vite
Possibilità di montaggio a 360°	Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Distanza della griglia	60 mm

Condizioni d'uso

Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2	2
Classe di limitazione di energia I ² t	3
Protezione dall'umidità dell'aria	Per tutti i climi
Temperatura d'esercizio	-25 - +70 °C

Potenza

Potenza dissipata totale	8 W
--------------------------	-----

Connettività

Allineamento superiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
Tipo di connessione	Terminale a vite

Serie

Altezza	83 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	70 mm

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----