




MZ203

Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

Potenza

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Assorbimento potenza di spunto | 15 VA |
|--------------------------------|-------|

Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -25 - 60 °C |
|-------------------------|-------------|

Condizioni di impiego

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Tensione di comando AC                | 230 - 415 V |
| Tensione di comando DC                | 110 - 130 V |
| Tipo di tensione di alimentazione     | AC/DC       |
| Tensione di isolamento nominale $U_i$ | 4000 V      |
| Tensione nominale d'impiego CA        | 230 - 415 V |
| Tensione nominale in DC               | 110 - 130 V |

Serie

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 83 mm |
| Larghezza  | 18 mm |
| Profondità | 68 mm |

Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|

Illustrazioni | Disegni

