




SPK900

### SPD RJ45 per reti Ethernet and VoIP

#### Caratteristiche tecniche

#### Installazione, montaggio

|              |           |
|--------------|-----------|
| Montaggio su | Guida DIN |
|--------------|-----------|

#### Normative

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Classe di requisiti IEC 61643 | C1 |
|                               | C2 |
|                               | C3 |
|                               | D1 |
|                               | B2 |

#### Condizioni di impiego

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Tensione operativa continua $U_c$ secondo IEC 61643-1         | 3,30 V  |
| Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1 | 0,10 kV |

#### Corrente

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Corrente di scarica nominale $I_n$ 8 - 20 $\mu s$ C2 IEC 61643 | 0,91 kA |
| Scarico massimo ( $I_{max}$ ) L-N(PEN)/ N-PE                   | 10 kA   |

#### Serie

|            |         |
|------------|---------|
| Altezza    | 102 mm  |
| Larghezza  | 25 mm   |
| Profondità | 63,5 mm |

#### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -40 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Equipaggiamento

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Con contatto per gestione da remoto | No |
|-------------------------------------|----|

#### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|