




TE332



Contatore energia e potenza bus KNX trifase e monofase diretto 90A 6M

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Architettura

Sistema bus	KNX
-------------	-----

Connettività

Con sistema bus Powernet	No
--------------------------	----

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	15 mA
--	-------

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
---------------------------------------	-----------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Numero di moduli

Numero di moduli	6
------------------	---

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

Testo

Morsetto	Con morsetto di collegamento per sensore termico esterno Con morsetto di collegamento per ingresso di comunicazione remota (solo per la Francia) Con morsetto di collegamento per input tariffe (HT/NT) Con morsetti di collegamento alla rete Con 2 morsetti di collegamento delle fasi di riferimento per i canali del contatore 2 e 3 3 morsetti di collegamento per trasformatori di corrente
----------	--

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----