



TRB302B



### Modulo ingresso On/Off radio KNX quicklink 2 ingressi Incasso

#### Caratteristiche tecniche

##### Impostazioni

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Modalità di configurazione supportata | ETS<br>easy |
|---------------------------------------|-------------|

##### Architettura

|             |                |
|-------------|----------------|
| Sistema bus | Radiofrequenza |
|-------------|----------------|

##### Corrente

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Numero di circuiti di ingresso | 2 |
|--------------------------------|---|

##### Connettività

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con sistema bus radio KNX | Si |
|---------------------------|----|

##### Equipaggiamento

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Tensione esterna necessaria  | No |
| Radiofrequenza bidirezionale | No |
| Con batterie                 | No |
| Con controllo HVAC           | No |

##### Frequenza

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Frequenza di trasmissione | 868 - 868 MHz |
|---------------------------|---------------|

##### Installazione, montaggio

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

##### Illuminazione

|               |    |
|---------------|----|
| Controllo LED | No |
|---------------|----|

##### Materiali

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiale  | Plastica      |
| Colore     | Grigio chiaro |
| Codice RAL | 7035          |

##### Connezione

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Sezione conduttore flessibile | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido     | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|-----------------------------------------|------|

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

##### Cavo

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Lunghezza del cavo | 0,20 m |
|--------------------|--------|

##### Condizioni di impiego

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Tensione d'ingresso               | 5 - 5 V |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC      |

##### Testo

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Tipo di montaggio   | Per incasso dietro inserti da incasso |
| Tipo di connessione | Con morsetti a sollevamento a vite    |

##### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|